

Fiche technique de l'équerre isolante Superwand

Application:	L'équerre isolante est utiliser pour traiter les problèmes pont thermique au plafonds et murs imbriqué L'équerre isolante permet une mise en œuvre facile et vient collée sur toute la surface du mur à l'aide d'une colle à dispersion (Superwand / Superwand Express) La surface de l'équerre isolante peut être tapissée, crépis ou carrelée avec les produits conventionnels après rebouchage et lissage des joints. Grâce à la surface blanche, il est également bien adapté pour les papiers peint mince et la voile de rénovation.		
Structure de l'équerre:	Elément sandwich avec noyau en mousse rigide - PUR, couche de carton sur les deux côtés (carton cellulose, polyéthylène (PE), feuille d'aluminium, papier tissue)		
Format de l'équerre:	1'000 x 300 mm, épaisseur expirant de 20 à 3 mm		
Couche de couverture sur les deux côtés:	multicouche avec feuille aluminium		
Comportement chimique:	Musse	chimiquement inerte, résistante à presque tous les solvants et colle	
	Couche revêtement	résistant à l'humidité et aux colles et peintures curent en commerce	
Conductivité thermique:	Valeur- λ = 0,030 W/mK,		
Résistance à la diffusion de vapeur:	Valeur SD = 550 m d'épaisseur équivalente d'air		
Comportement thermique::	Température d'utilisation des panneaux		
	constamment	T_d = de -20 à 100 °C	
	courte durée	T_k = jusqu'à 160 °C	

Toutes les informations se basent sur nos connaissances et nos expériences techniques actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et sans caractère contraignant.

18. Februar 2025