

Fiche technique pour colle Superwand DS

Colle à dispersion prête à l'emploi, sans solvants, pour le collage des panneaux isolants intérieurs Superwand DS

Utilisation

La colle Superwand DS est recommandée pour le collage des panneaux isolants intérieurs Superwand DS.

La colle Superwand DS est difficilement inflammable et répond aux prescriptions incendie de la classe B1 selon la norme DIN 4102

Préparation du support

La surface à coller doit être plane, lisse, saine, sèche, solide et libre de graisse et de poussière. Éliminer les restes de produits de nettoyage, de papiers peints, de peintures et autres substances pouvant causer des problèmes d'adhérence. Reboucher trous et fissures. Fixer les fonds friables ou sableux avec un durcisseur.

Données techniques

Description chimique	colle dispersion terpolymère
Densité	env. 1.66 gr/cm ³
Valeur PH	8-9
Consommation	1,0 – 1,2 kg/m ²

Encollage et pose

Appliquer la colle KORFF Superwand sur toute la surface des panneaux ou directement sur le mur avec une spatule crantée 4–5 mm (C1 / B4)
Appliquer une légère pression sur le panneau à l'aide d'une spatule à maroufler.

Après séchage de la colle (env. 3 à 5 jours après application), les panneaux peuvent être peints, recouvertes de papiers peints.

Nettoyer immédiatement les restes de colle sur les panneaux à l'eau courante.

Ne pas travailler à une température inférieure à 5° C

Nettoyer immédiatement les restes de colle sur les outils à l'eau courante

Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Maintenir les bidons bien fermés.

No. art.: 14 kg 19005

Toutes les informations se basent sur nos connaissances et nos expériences techniques actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et sans caractère contraignant.

18. février 2025