

Fiche technique pour colle Superwand Express

Colle à dispersion prête à l'emploi, sans solvants, pour le collage des panneaux isolants intérieurs Superwand.

Utilisation: *La colle Superwand Express* est recommandée pour le collage rapide des panneaux isolants intérieurs Superwand DS.
La colle Superwand Express est difficilement inflammable et répond aux prescriptions incendie de la classe B1 selon la norme DIN 4102

Données techniques:

Description chimique:	colle dispersion copolymère
Densité:	env. 1,35 g/cm ³
Valeur PH:	8,5 - 9
Consommation:	0.7 – 1.0 kg/m ²

Préparation du support: La surface à coller doit être plane, lisse, saine, sèche, solide et libre de graisse et de poussière. Éliminer les restes de produits de nettoyage, de papiers peints, de peintures et autres substances pouvant causer des problèmes d'adhérence. Reboucher trous et fissures. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints.

Encollage et pose: Appliquer *la colle Superwand Express* sur toute la surface des panneaux ou directement sur le mur avec une spatule crantée 4–5 mm (C1 / B4) Appliquer une légère pression sur le panneau à l'aide d'une spatule à maroufler.

Après séchage de la colle (env. 24 h en fonction de l'absorption de la surface), les panneaux se laissent tapisser, peindre ou même crépir.

Nettoyer immédiatement les restes de colle sur les panneaux à l'eau courante.
Ne pas travailler à une température inférieure à 5° C.
Nettoyer immédiatement les restes de colle sur les outils à l'eau courante.

Stockage: Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Maintenir les bidons bien fermés.

No. art.: 19006

Conditionnement: Seau à 10 kg

Toutes les informations se basent sur nos connaissances et nos expériences techniques actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et sans caractère contraignant.

8 janvier 2025